

Kundregister - Postbeskrivning XML

Innehållsförteckning

1	Allmänt.....	2
1.1	Ordlista	2
1.2	Filnamn.....	2
1.3	Referenser.....	2
2	Postbeskrivning	3
2.1	Kundregister	3
2.2	Kundregister_Borttagna	2
2.3	Kundregister_Nya.....	4
2.4	GodsLast.....	6

Postbeskrivning XML

1 Allmänt

Kundregistrets XML-filer ger på ett enkelt och heltäckande sätt information om bl a vilka tillstånd, steg i Servicetrappan, godslokaler och lastplatser som företagen har. Endast de företag som innehar minst ett giltigt tillstånd utfärdat av Tullverket kommer med i dessa filer.

Det skapas även filer över de företag som har fått nytt tillstånd eller tillstånd indraget eller annullerat under de senaste 30 dagarna.

För de företag som har valt att ej visas i dessa register sätts en markering i operatörsregistret och därmed kommer de ej med i dessa filer. Filerna uppdateras dagligen.

1.1 Ordlista

Ord	Beskrivning
Tagg	Märkord, ord inom "<>" som används för att beskriva en viss informationsmängds innehåll eller presentation.

1.2 Filnamn

Filerna har namn som består av namn, filtyp samt komprimerings- och sigillerings-markering. Exempel på filnamn:

Kundregister.xml.gz.pgp
Kundregister_Borttagna.xml.gz.pgp
Kundregister_Nya.xml.gz.pgp
GodsLast.xml.gz.pgp

1.3 Referenser

Dokument	
UB OP100	OP100.doc

2 Postbeskrivning

2.1 Kundregister

Innehåller information om bl a vilka tillstånd och steg i Servicetrappan som företagen har. De företag som har minst ett giltigt tillstånd utfärdat av Tullverket kommer med i denna fil. Uppgifter om deklarat resp ombud kommer bara med i filen om de har steg 3 eller högre. Om ett företag ej vill synas i detta register sätts en markering i operatörsregistret och därmed kommer detta företag ej med i filen.

XML-Layout:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Kundregister>
  <Beskrivning>Kundregister</Beskrivning>
  <Version></Version>
  <Operator>
    <Organisationsnummer></Organisationsnummer>
    <Tillaggsnummer></Tillaggsnummer>
    <Namn></Namn>
    <ExtraNamn></ExtraNamn>
    <ExtraNamn></ExtraNamn>
    ...
    <Adress1></Adress1>
    <Adress2></Adress2>
    <Postnummer></Postnummer>
    <Postort></Postort>
    <Kontrolltullkontor id=""></Kontrolltullkontor>
    <Utlandsk_postadress ></Utlandsk_postadress>
    <Land id=""></Land>
    <Tillstand>
      <Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
      <Anmarkning id=""></Anmarkning>
      <Anmarkning id=""></Anmarkning>
      ...
    </Tillstand>
  </Operator>
  <Tillstand>
    <Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
    <Anmarkning id=""></Anmarkning>
  </Tillstand>
</Kundregister>
```

2011-11-22

```

    <Anmarkning id=""></Anmarkning>
    ...
  </Tillstand>
  ...
  <Servicetrappa>
    <Deklarant>
      <Uppföljningskontor
      id=""></Uppföljningskontor>
      <Steg></Steg>
      <Tullrutin id=""></Tullrutin>
      <Tullrutin id=""></Tullrutin>
      ...
    </Deklarant>
    <Ombud>
      <Uppföljningskontor
      id=""></Uppföljningskontor>
      <Steg></Steg>
      <Tullrutin id=""></Tullrutin>
      <Tullrutin id=""></Tullrutin>
      ...
    </Ombud>
  </Servicetrappa>
</Operator>
</Kundregister>

```

Termbeskrivningar:

Tag	Attribut	Beskrivning
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>		Inledningstag för XML-kod
<Kundregister>		Rottagg för hela filen
</Kundregister>		Sluttagg för <Kundregister>
<Beskrivning>		Beskrivning av fil - Kundregister
</Beskrivning>		Sluttagg för < Beskrivning >
<Version>		Körningstidpunkt
</Version>		Sluttagg för <Version>
<Operator>		Rottagg för Operator
</Operator>		Sluttagg för < Operator >
<Organisationsnummer>		Operatörens organisationsnummer (10 tkn)
</Organisationsnummer>		Sluttagg för < Organisationsnummer >
<Tillaggsnummer>		Operatörens tillaggsnummer (2 tkn)
</Tillaggsnummer >		Sluttagg för < Tillaggsnummer >

2011-11-22

Tag	Attribut	Beskrivning
<Namn>		Operatörens namn (max 35 tkn).
</Namn>		Sluttagg för < Namn >
<ExtraNamn>		Denna tagg finns om operatören har extranamn (max 35 tkn).
</ExtraNamn>		Sluttagg för < ExtraNamn >
<Adress1>		Operatörens adress1 (max 35 tkn).
</Adress1>		Sluttagg för < Adress1>
<Adress2>		Operatörens adress2 (max 35 tkn).
</Adress2>		Sluttagg för < Adress2 >
<Postnummer>		Operatörens postnummer. Ifyllt om det är en svensk operatör annars tom (6 tkn).
</Postnummer>		Sluttagg för < Postnummer >
<Postort>		Operatörens ort. Ifyllt om det är en svensk operatör annars tom (max 20 tkn).
</Postort>		Sluttagg för < Postort >
<Kontrolltullkontor id="">	id=kontrolltullkontorskod ex "9271"	Anger kontrolltullkontorets klartext (max 35 tkn). Kontrolltullkontorstagg med attribut där id = kontrolltullkontorskod (max 10 tkn). ex < Kontrolltullkontor id="9271">Samordnad tullklareringsexp
</Kontrolltullkontor>		Sluttagg för < Kontrolltullkontor >
<Utlandsk_postadress>		Operatörens utländska adress. Ifyllt om det är en utländsk operatör annars tom (max 35 tkn).
</Utlandsk_postadress>		Sluttagg för < Utlandsk_postadress >
<Land id="">	id=landkod ex "NO"	Operatörens land i klartext (max 100 tkn). Landtagg med attribut där id = landkod (2 tkn). Ex < Land id="NO">Norge
</Land>		Sluttagg för < Land >
<Tillstand>		Rottagg för Tillstand
</Tillstand>		Sluttagg för < Tillstand >
<Tillstandskod id="">	id=tillståndskod ex "TVKRE"	Anger tillståndets klartext (max 35 tkn). Tillståndskodstagg med attribut där id = tillståndskod (5 tkn). Ex <Tillstandskod id="TVKRE">Kredittillstånd
</Tillstandskod>		Sluttagg för < Tillstandskod >
<Anmärkning id="">	id=anmärkningskod	Denna tagg finns om tillståndet har en

2011-11-22

Tag	Attribut	Beskrivning
	ex "94"	anmärkning. Tillståndets anmärkning i klartext (max 80 tkn). Anmärkningstag med attribut där id = anmärkningskod (max 5 tkn). Ex < Anmarkning id="94">Förrättningsavgift
</Anmarkning>		Sluttagg för < Anmarkning >
<Servicetrappa>		Rottagg för Servicetrappa
</Servicetrappa>		Sluttagg för < Servicetrappa >
<Deklarant>		Rottagg för Deklarant. Denna tagg och underliggande finns bara med om deklaranen har steg 3 eller högre.
</Deklarant>		Sluttagg för < Deklarant >
<Ombud>		Rottagg för Ombud. Denna tagg och underliggande finns bara med om deklaranen har steg 3 eller högre.
</ Ombud >		Sluttagg för < Ombud >
< Uppföljningskontor id="">	id=uppföljningskontorskod ex "9271"	Anger uppföljningskontorets klartext (ombud eller deklaranen)(max 35 tkn). Uppföljningskontorstagg med attribut där id = uppföljningskontorskod (max 10 tkn). Ex < Uppföljningskontor id="9271">Samordnad tullklareringsexp
</Uppföljningskontor>		Sluttagg för < Uppföljningskontor >
<Steg>		Steg i trappan (ombud eller deklaranen) (1 tkn).
</Steg>		Sluttagg för < Steg >
<Tullrutin id="">	id=tullrutinkod ex "01"	Kvalitetssäkrad tullrutin i klartext(ombud eller deklaranen)(max 80 tkn). Tullrutintagg med attribut där id = tullrutinkod (max 4 tkn). Ex < Tullrutin id="01">Import
</Tullrutin>		Sluttagg för < Tullrutin >



2.2 Kundregister_Borttagna

Innehåller information om de företag som har fått ett tillstånd indraget eller annullerat. Om ett företag ej vill synas i detta register sätts en markering i operatörsregistret och därmed kommer detta företag ej med i filen.

Följande hamnar i denna fil.

1. Företag som har fått ett tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid import indraget/annullerat och ej har fått ett nytt giltigt tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid import under perioden.
2. Företag som har ett indraget/annullerat kreditillstånd och ej har fått ett nytt giltigt kreditillstånd under perioden.

XML-Layout:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Kundregister>
  <Beskrivning>Borttagna ur kundregister</Beskrivning>
  <Version></Version>
  <Operator>
    <Organisationsnummer></ Organisationsnummer>
    <Tillaggsnummer><Tillaggsnummer>
    <Namn><Namn>
    <Adress1></Adress1>
    <Adress2></Adress2>
    <Postnummer></Postnummer>
    <Postort></Postort>
    <Kontrolltullkontor id=""></Kontrolltullkontor >
    <Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
    <Indraget_datum=""></Indraget>
    <Utlandsk_postadress></Utlandsk_postadress>
    <Land id=""></Land>
  </Operator>
</Kundregister_Borttagna>
```



Termbeskrivningar:

Tag	Attribut	Beskrivning
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>		Inledningstag för XML-kod
<Kundregister>		Rottagg för hela filen
</Kundregister>		Sluttagg för <Kundregister>
<Beskrivning>		Beskrivning av fil – Borttagna ur kundregister
</Beskrivning>		Sluttagg för < Beskrivning >
<Version>		Körningstidpunkt
</Version>		Sluttagg för <Version>
<Operator>		Rottagg för Operator
</Operator>		Sluttagg för < Operator >
<Organisationsnummer>		Operatörens organisationsnummer (10 tkn).
</Organisationsnummer>		Sluttagg för < Organisationsnummer >
<Tillaggsnummer>		Operatörens tillaggsnummer (2 tkn).
</Tillaggsnummer >		Sluttagg för < Tillaggsnummer >
<Namn>		Operatörens namn (max 35 tkn).
</Namn>		Sluttagg för < Namn >
<Adress1>		Operatörens adress1 (max 35 tkn).
</Adress1>		Sluttagg för < Adress1>
<Adress2>		Operatörens adress2 (max 35 tkn).
</Adress2>		Sluttagg för < Adress2 >
<Postnummer>		Operatörens postnummer. Ifyllt om det är en svensk operatör annars tom (6 tkn).
</Postnummer>		Sluttagg för < Postnummer >
<Postort>		Operatörens ort. Ifyllt om det är en svensk operatör annars tom (max 20 tkn)
</Postort>		Sluttagg för < Postort >
<Kontrolltullkontor id="">	id=kontrolltullkontorskod ex "9271"	Anger kontrolltullkontorets klartext (max 35 tkn). Kontrolltullkontorstagg med attribut där id = kontrolltullkontorskod (max 10 tkn). Ex < Kontrolltullkontor id="9271">Samordnad tullklareringsexp
</Kontrolltullkontor>		Sluttagg för < Kontrolltullkontor >
<Tillståndskod id="">	id=tillståndskod ex "TVKRE".	Anger tillståndets klartext (max 35 tkn). Tillståndskodstagg med attribut där id = tillståndskod (5 tkn). Ex <Tillståndskod id="TVKRE">Kredittillstånd
</Tillståndskod>		Sluttagg för < Tillståndskod >



Tag	Attribut	Beskrivning
<Indraget_datum>		Anger fr om vilket datum tillståndet upphört att gälla(10tkn). Datumformat 2011-11-01.
</Indraget_datum>		Anger sluttagg för <Indraget_datum>
<Utlandsk_postadress>		Operatörens utländska adress. Ifylld om det är en utländsk operatör annars tom (max 35 tkn).
</Utlandsk_postadress>		Sluttagg för < Utlandsk_postadress >
<Land id="">	id=landkod ex "NO"	Operatörens land i klartext (max 100 tkn). Landtagg med attribut där id = landkod (2 tkn). Ex < Land id="NO">Norge
</Land>		Sluttagg för < Land >

2.3 Kundregister_Nya

Innehåller information om de företag som har fått ett nytt tillstånd. Om ett företag ej vill synas i detta register sätts en markering i operatörsregistret och därmed kommer detta företag ej med i filen.

Följande hamnar i denna fil.

1. Företag som har fått ett nytt giltigt tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid import under perioden.
2. Företag som har fått ett nytt giltigt kredittillstånd under perioden.

XML-Layout:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Kundregister>
  <Beskrivning>Nya kredittillstånd och tillstånd till
förenklat deklarationsförfarande</Beskrivning>
  <Version></Version>
  <Operator>
    <Organisationsnummer></ Organisationsnummer>
    <Tillaggsnummer><Tillaggsnummer>
    <Namn><Namn>
    <Adress1></Adress1>
    <Adress2></Adress2>
```



```
<Postnummer></Postnummer>
<Postort></Postort>
<Kontrolltullkontor id=""></Kontrolltullkontor >
<Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
<Giltig_from=""></Giltig_from>

<Utlandsk_postadress></Utlandsk_postadress>
<Land id=""></Land>
</Operator>
</Kundregister>
```

Termbeskrivningar:

Tag	Attribut	Beskrivning
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>		Inledningstagg för XML-kod
<Kundregister>		Rottagg för hela filen
</Kundregister>		Sluttagg för <Kundregister>
<Beskrivning>		Beskrivning av fil
</Beskrivning>		Sluttagg för < Beskrivning >
<Version>		Körningstidpunkt
</Version>		Sluttagg för <Version>
<Operator>		Rottagg för Operator
</Operator>		Sluttagg för < Operator >
<Organisationsnummer>		Operatörens organisationsnummer (10 tkn).
</Organisationsnummer>		Sluttagg för < Organisationsnummer >
<Tillaggsnummer>		Operatörens tilläggsnummer (2 tkn).
</Tillaggsnummer >		Sluttagg för < Tillaggsnummer >
<Namn>		Operatörens namn (max 35 tkn).
</Namn>		Sluttagg för < Namn >
<Adress1>		Operatörens adress1 (max 35 tkn).
</Adress1>		Sluttagg för < Adress1>
<Adress2>		Operatörens adress2 (max 35 tkn).
</Adress2>		Sluttagg för < Adress2 >
<Postnummer>		Operatörens postnummer. Ifyllt om det är en svensk operatör annars tom (6 tkn).
</Postnummer>		Sluttagg för < Postnummer >
<Postort>		Operatörens ort. Ifyllt om det är en svensk operatör annars tom (max 20 tkn)
</Postort>		Sluttagg för < Postort >
<Kontrolltullkontor id="">	id=kontrolltull-	Anger kontrolltullkontorets klartext (max 35 tkn).



Tag	Attribut	Beskrivning
	kontorskod ex "9271"	Kontrolltullkontorstagg med attribut där id = kontrolltullkontorskod (max 10 tkn). Ex < Kontrolltullkontor id="9271">Samordnad tullklareringsexp
</Kontrolltullkontor>		Sluttagg för < Kontrolltullkontor >
<Tillstandskod id="">	id=tillståndskod ex "TVKRE".	Anger tillståndets klartext (max 35 tkn). Tillståndskodstagg med attribut där id = tillståndskod (5 tkn). Ex <Tillstandskod id="TVKRE">Kreditillstånd
</Tillstandskod>		Sluttagg för < Tillstandskod >
<Giltig_from>		Anger startdatum för tillståndets giltighetstid (10tkn). Datumformat 2011-11-01
</Giltig_from>		Sluttagg för <Giltig_from>
<Utlandsk_postadress>		Operatörens utländska adress. Ifylld om det är en utländsk operatör annars tom (max 35 tkn).
</Utlandsk_postadress>		Sluttagg för < Utlandsk_postadress >
<Land id="">	id=landkod ex "NO"	Operatörens land i klartext (max 100 tkn). Landtagg med attribut där id = landkod (2 tkn). Ex < Land id="NO">Norge
</Land>		Sluttagg för < Land >

2.4 GodsLast

Innehåller information om de godslokalkoder och/eller lastplatskoder ett företag har. Om ett företag ej vill synas i detta register sätts en markering i operatörsregistret och därmed kommer detta företag ej med i filen.

Följande hamnar i denna fil.

1. Företag som innehar en eller flera godslokaler.
2. Företag som innehar en eller flera lastplatser.

XML-Layout:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<Kundregister>  
    <Beskrivning>Godslokal- och lastplatskoder</Beskrivning>
```



```
<Version></Version>
<Operator>
  <Organisationsnummer></ Organisationsnummer>
  <Tillaggsnummer><Tillaggsnummer>
  <Namn><Namn>
  <Lastplats>
    <Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
    <Lastplatskod></Lastplatskod>
    <Tullexpedition=""></Tullexpedition>
    <Klareringsbevis></Klareringsbevis>
  </Lastplats>
  <Lastplats>
    <Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
    <Lastplatskod></Lastplatskod>
    <Tullexpedition=""></Tullexpedition>
    <Klareringsbevis></Klareringsbevis>
  </Lastplats>
  ...
  <Godslokal>
    <Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
    <Godslokalkod></Godslokalkod>
    <Tullexpedition></Tullexpedition>
    <ElektrUtlsedel></ElektrUtlsedel>
  </Godslokal>
  <Godslokal>
    <Tillstandskod id=""></Tillstandskod>
    <Godslokalkod></Godslokalkod>
    <Tullexpedition></Tullexpedition>
    <ElektrUtlsedel></ElektrUtlsedel>
  </Godslokal>
  ...
</Operator>
</Kundregister>
```

Termbeskrivningar:

Tag	Attribut	Beskrivning
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>		Inledningstagg för XML-kod
<Kundregister>		Rottagg för hela filen
</Kundregister>		Sluttagg för <Kundregister>



Tag	Attribut	Beskrivning
<Beskrivning>		Beskrivning av fil- Godslokal- och lastplatskoder
</Beskrivning>		Sluttagg för < Beskrivning >
<Version>		Körningstidpunkt
</Version>		Sluttagg för <Version>
<Operator>		Rottagg för Operator
</Operator>		Sluttagg för < Operator >
<Organisationsnummer>		Operatörens organisationsnummer (10 tkn).
</Organisationsnummer>		Sluttagg för < Organisationsnummer >
<Tillaggsnummer>		Operatörens tilläggsnummer (2 tkn).
</Tillaggsnummer >		Sluttagg för < Tillaggsnummer >
<Namn>		Operatörens namn (max 35 tkn).
</Namn>		Sluttagg för < Namn >
<Godslokal>		Rottagg för operatörens godslokal.
</Godslokal>		Sluttagg för < Godslokal>
<Godslokalkod>		Operatörens godslokalkod (3tkn).
</Godslokalkod>		Sluttagg för < Adress1>
<Lastplats>		Rottagg för operatörens lastplats.
</Lastplats>		Sluttagg för < Lastplats>
<Lastplatskod>		Operatörens lastplatskod (3tkn).
</Lastplatskod>		Sluttagg för <Lastplatskod>
<Tillstandskod id="">	id=tillståndskod ex "TVGEX".	Anger det tillstånd som godslokalen/lastplatsen tillhör i klartext (max 35 tkn). Tillståndskodstagg med attribut där id = tillståndskod (5 tkn). Ex <Tillstandskod id="TVGEX">Godkänd exportör
</Tillstandskod>		Sluttagg för < Tillstandskod >
<Tullexpedition="">		Anger vilket tullkontor som godslokalen/lastplatsen tillhör, klartext + kod (max 35 tkn). Ex <Tullexpedition>Stockholm+Arlanda tke 92714
</Tullexpedition>		Sluttagg för <Tullexpedition>
<ElektrUtlsedel>		Anger om elektronisk utlämningsedel kan användas för godslokalen i klartext Ja eller Nej. (max 3 tkn).
</ ElektrUtlsedel >		Sluttagg för < ElektrUtlsedel >
<Klareringsbevis>		Anger om elektroniskt klareringsbevis kan användas för lastplatsen i klartext Ja eller Nej. (max 3 tkn).
</Klareringsbevis>		Sluttagg för < Klareringsbevis >