

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2006:10

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2016:5
som utkom från trycket den 21 april 2016

Åberopade bemyndiganden

TFS 2006:10; 30 § tullförordningen (2000:1306) och efter samråd med Vägverket

TFS 2016:5; 3 kap. 21 § tullförordningen (2016:287)

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om godkännande av vägfordon och containrar enligt TIR-konventionen

Tekniska villkor för vägfordon och containrar

1 § De tekniska villkoren för godkännande av vägfordon och containrar finns i artiklarna 12 och 13 i 1975 års TIR-konvention samt i dess bilaga 2 och bilaga 7.
(*TFS 2016:5*).

2 § En tältduk får vara försedd med snörhål som, mätt parallellt med förseglingslinan, är högst 15 mm större än tjockleken på de ringar i vilka linan löper.

3 § En förseglingslina får inte vara mer än en halv meter längre än vad som behövs för förseglingen.

4 § En rem för öppning vid lastning och lossning ska vara fastsatt med minst två nitar som vid montering kräver mothåll. Mellan nitarna ska finnas en maskinsydd söm som går minst 10 mm ut på tältduken på båda sidor av remmen. Remmens fastsättning ska kunna kontrolleras från lastutrymmets

insida.
(TFS 2016:5).

Förfarande vid godkännande av vägfordon och containrar

Gemensamma bestämmelser

5 § Den som vill ha ett godkännande enligt TIR-konventionen av ett vägfordon eller en container ska anmäla vägfordonet eller containern till TIR-besiktning hos AB Svensk Bilprovning.
(TFS 2016:5).

Särskilda bestämmelser om vägfordon

6 § Om en anmälan enligt 5 § avser ett vägfordon, som uppfyller de tekniska villkoren enligt bilaga 2 till TIR-konventionen, ska till anmälan bifogas fyra fotografier av fordonet. Bilderna ska vara så tydliga att detaljer som är av betydelse för godkännandet klart framgår.

Förrättningsmannen ska på baksidan av varje fotografi bestyrka att fotografiet föreställer det fordon som godkännandet avser. Två av de bestyrkta fotografierna ska bifogas det godkännandebevis som utfärdas enligt bilaga 3 till TIR-konventionen.
(TFS 2016:5).

Allmänna råd

Fotografierna bör vara i format 13 x 18 cm och visa fordonet i det skick det har vid besiktningstillfället. Två fotografier bör avbilda fordonet snett framifrån och två diagonalt bakifrån. Fordonet bör vara fotograferat på sådant avstånd att det lagom inryms på fotografierna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 2006:10

Denna författning träder i kraft den 15 augusti 2006.

TFS 2016:5

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2016.
